Segment	TECUMSEH			DANFOSS			COPELAND			BITZER		
	Models	Vb (m^3/h)	Po to -10°C	Models	Vb (m^3/h)	Po to -10°C	Models	Vb (m^3/h)	Po to -10°C	Models	Vb (m^3/h)	Po to -10°C
From 0 to 5 Hp	AEZ 4425 Z	0,76	**305**									
	THB 4428 Z	0,88	**355**									
	AEZ 4430 Z	0,97	**397**									
	AEZ 9440 Z	1,29	**536**									
	CAE 9450 Z	1,60	**656**									
	CAE 9460 Z	1,92	**779**									
	CAE 9470 Z	2,26	**928**									
	CAE 9480 Z	2,58	**1 067**									
	CAJ 9510 Z	3,11	**1 338**									
	CAJ 9513 Z	4,11	**1 633**									
	TAJ 4517 Z	4,41	**1 898**				DKM 7X	4,0	1 780	2KC 05.2Y	4,06	1 650
	TFH 4522 Z	6,78	**2 409**	MTZ 18	5,26	2001	DKJ 10X	5,1	2 420	2KJ 07.2Y	5,21	2 280
	TAJ 4519 Z	5,85	**2 485**									
	TAJD 9520 Z	6,21	**2 689**									
	TFH 4524 Z	7,39	**2 805**	MTZ 22	6,63	2757				2HC 1.2Y	6,51	2 880
	TAJD 9526 Z	8,22	**3 154**				DKSJ 15X	6,3	3 070	2HC 2.2Y	6,51	2 850
	TFH 4531 Z	9,61	**3 653**	MTZ 28	8,36	3599				2GC 2.2Y	7,58	3 400
				MTZ 32	9,37	4183						
	TFH 4540 Z	12,60	**4 761**				DLE 20X	9,9	4 440	2FC 2.2Y	9,54	4 230
	TAJD 4538 Z	11,72	**4 905**	MTZ 36	10,52	4905				2FC 3.2Y	9,54	4 280
	TAG 4546 Z	15,32	**5 023**									
	TFHD 4548 Z	14,77	**5 611**							2EC 2.2Y	11,36	5 200
	TAJTR 4551 Z	17,55	**5 684**	MTZ 40	11,81	5601				2EC 3.2Y	11,36	5 300
	TAG 4553 Z	17,10	**5 726**							2DC 2.2Y	13,42	6 040
	TAG 4561 Z	19,10	**6 542**	MTZ 50	14,9	6462	DLF 30X	12,9	6 320	2DC 3.2Y	13,42	6 140
							DLJ 30X	14,5	6 970			
	TFHD 4562 Z	19,24	**7 306**									
	TAJTR 4557 Z	17,57	**7 358**	MTZ 56	16,73	7353						
	TAG 4568 Z	21,12	**7 803**				D2DC 50X	16,8	7 650	2CC 3.2Y	16,24	7 520
										2CC 4.2Y	16,24	7 530
	TAG 4573 Z	22,89	**8 428**	MTZ 64	18,74	8541				4FC 3.2Y	18,05	8 270
										4FC 5.2Y	18,05	8 310
							DLL 40X	18,2	9 000			
	TFHD 4580 Z	25,22	**9 523**	MTZ 72	21,04	9614	D2DD 50X	19,3	9 440			
	TFHD 4590 Z	30,63	**10 047**							4EC 4.2Y	22,72	10 250
	TFHD 4610 Z	34,20	**11 451**	MTZ 80	23,63	11054	D2DL 75X	23,7	11 850	4EC 6.2Y	22,72	10 490
	SH 4576 Z	**21,18**	**9 930**									
	SH 4591 Z	**23,60**	**11 765**									
From 6 to 15 Cv	**SH 4610 Z**	**28,02**	**13 772**	MTZ 100	29,8	12897				4DC 5.2Y	26,84	12 570
	TAGD 4612 Z	38,21	**13 084**				D2DB 75X	28,0	14 500	4DC 7.2Y	26,84	12 440
	SH 4612 Z	**32,66**	**15 948**							4CC 6.2Y	32,48	15 170
	TAGD 4614 Z	42,25	**15 606**							4CC 9.2Y	32,48	15 200
										4VCS 6.2Y	34,73	16 120
	TAGD 4615 Z	45,78	**16 856**	MTZ 125	37,49	16499	D3DA 75X	32,2	16 750	4VCS 10.2Y	34,73	16 120
	SH 4615 Z	**41,32**	**19 362**	MTZ 144	42,05	19426	D3DC 100X	38,0	20 100	4TCS 12.2Y	41,33	19 550
										4TCS 8.2Y	41,33	19 700
				MTZ 160	47,25	21823				4PCS 10.2Y	48,50	23 000
										4PCS 15.2Y	48,50	23 400
	SH 4620 Z	**51,50**	**26 011**				D3DS 150X	49,9	26 800	4NCS 12.2Y	56,25	26 600
										4NCS 20.2Y	56,25	27 100
Up to 20 Hp							D4DA 200X	56,0	29 500	4J 13.2Y	63,50	30 800
										4J 22.2Y	63,50	30 800
										4H 25.2Y	73,60	35 500
							D4DH 250X	70,8	37 600	4H 15.2Y	73,60	36 000
										4G30.2Y	84,50	41 200
										4G20.2Y	84,50	41 300
							D4DJ 300X	84,5	45 400	6J 33.2Y	95,30	46 100
										6J 22.2Y	95,30	46 200
										6H 35.2Y	110,50	53 300
										6H 25.2Y	110,50	53 700
							D6DH 350X	106,0	55 100			
										6G 30.2Y	126,80	60 900
										6G 40.2Y	126,80	61 600
							D6DJ 400X	127,0	66 400			
										6F 40.2Y	151,60	72 500
							D8DH 500X	151,0	79 600,0	6F 50.2Y	151,60	73 100
										8GC 60.Y	185,00	86 700
							D8DJ 600X	181,0	95 500			
										8FC 70.2Y	221,00	102 600

Puissance définie selon To=-10°C, DS=10K, SR=3K, Tk=45°C